

超小型ドライバー

ブラシレスモーター搭載電動ドライバー

HFB-100シリーズ**本体重量わずか170g!!**

極小ねじに適した超小型軽量電動ドライバー


人にやさしい

軽量の為、作業中の疲労感を軽減。



従来の電動ドライバーから大幅に小型化を実現。

省スペース



全長165mm!超小型コントローラーで作業スペースを有効活用。

低ランニングコストカーボンブラシの交換不要で楽々メンテナンス。
モーターは3年保証。**回転速度はスイッチ切り替え**回転速度はコントローラーの「HI / LO」スイッチで
簡単に切り替え可能。**低回転速度(オプション)**低回転速度「HI 280/LO 200」の極小ねじに合わせた
ドライバーのオプション仕様も対応。**HFB-100シリーズ
専用電源**



SKP-12HL

**HFB-100/103
レバースタート式**小型 わずか165mm!!
軽量 わずか170g!!

HFB-100/103

**SKD-B100LZシリーズ
レバースタート式**

SKD-B110LZ

**SKD-B123KLM
押しボタン式**

SKD-B123KLM

電動ドライバー仕様

型式	レバースタート	HFB-100L	HFB-103L	HFB-100L-S4	HFB-103L-S4
出力トルク	Nm	0.008 ~ 0.15	0.05 ~ 0.34	0.008 ~ 0.15	0.05 ~ 0.34
	Kgf/cm	0.08 ~ 1.5	0.5 ~ 3.5	0.08 ~ 1.5	0.5 ~ 3.5
トルク調整		無段階	無段階		
回転速度(r.p.m.)	HI	1000	1000	280	280
	LO	700	700	200	200
適合ねじ(mm)	小ねじ	1.0 ~ 1.7	1.4 ~ 2.3	1.0 ~ 1.7	1.4 ~ 2.3
	タッピングねじ	1.0 ~ 1.5	1.4 ~ 2.0	1.0 ~ 1.5	1.4 ~ 2.0
重量(g)		170	165		
全長(mm)		12W	12W		
消費電力		φ4.0mm 羽根付き	φ4.0mm 羽根付き		
適合ビット		No.00, No.0 各1本	No.0, No.1 各1本	No.00, No.0 各1本	No.0, No.1 各1本
標準付属品	ビット				
適合専用電源		SKP-12HL			

専用電源仕様

型式	SKP-12HL
入力電源	AC 100~240V
二次電力	DC 9V / 12V Max.2.5A
外形寸法(mm)	105 x 52 x 31
重量(g)	140
機能	HI/LO 2段切替
適合機種	HFB-100シリーズ

電動ドライバー仕様

型式	SKD-B123KLM	SKD-B110LZ-26.7	SKD-B112LZ-26.7
出力トルク	Nm	0.02 ~ 0.20	0.01 ~ 0.147
	Kgf/cm	0.20 ~ 2.0	0.1 ~ 1.5
トルク調整		無段階	
回転速度(r.p.m.)	HI	1000	1000
	LO	700	700
適合ねじ(mm)	小ねじ	1.0 ~ 1.7	1.0 ~ 1.7
	タッピングねじ	1.0 ~ 1.5	1.0 ~ 1.5
重量(g)		245	250
全長(mm)		203	214
消費電力		12W	12W
適合ビット	φ4.0mm	特殊ビット	
適合専用電源	SKP-12HL		

信号入出力付きドライバー

HFB-100L-SM19
HFB-103L-SM19
HFB-100L-S4-SM19
HFB-103L-S4-SM19
SKD-B110LZ-26.7-SM19
SKD-B112LZ-26.7-SM19

出力	稼働信号出力
	トルクアップ信号出力
入力	スタート信号入力



空間が取れないところに届きます!

超小型特殊用途ドライバー